

## Zásuvkový rozváděč v396

Typ: ZSF20101000.1 /3958

IP65

ilustrační obrázek

technické údaje

výbava



obj. č.

**v396**

balení

■ 1 ■ -



jmen. proud	40 A	zásuvky FAMATEL	1x 32A/400V/5p	přístroje EATON	-
jmen. napětí	AC 230V/400V, 50 Hz				
typ sítě	TN-C-S		1x 16A/400V/5p		1x B16/3
stupeň ochrany krytem	IP65		2x 16A/230V/3p		2x B16/1
přívodní kabel	max. 5x16 mm <sup>2</sup>				chránič 40/4/003
zkratová vypínací schopnost přístrojů	10 kA (PL7; PF7)				

Rozměry (v x š x h)	330x215x155 mm		
Celkový počet modulových míst	9		
Materiál (šedé/průhledné části)	ABS/polykarbonát (bezhalogenové), odolné UV záření		
Předlisované vstupy	bez předlisovaných vstupů		
Stupeň krytí prázdného pouzdra	IP65 / IK08		
Rozměrová a tvarová stálost	-25 °C +85 °C		
Zkouška žhavou smyčkou	650 °C		
Svorkovnice PE/N	svorkovnice 337 (6x16 mm <sup>2</sup> ; 6x16 mm <sup>2</sup> )		
Aplikované normy	ČSN EN 61439-1	ČSN EN 60439-3	
Příslušenství	držadlo 3917		

Technický výkres prázdného pouzdra

