

PRODUKTOVÝ LIST

Plastová ťaťahovacia plomba

SP 21

Druh plomby	ťahovacia
Bezpečnostná úroveň	indikatívna
Materiál plomby	Nylon
Materiál klieštiny	Nerezová oceľ
Pevnosť v ťahu	80 N (cca 8 kg)
Teplotný rozsah	-40°C až +50°C
Celková dĺžka	172 mm
Pracovná dĺžka	150 mm
Min. priemer aplikačného otvoru	1,5 mm
Spôsob aplikácie	ručné, bez náradia
Spôsob odstránenia	ručné, rezný nástroj
Technológia značenia	Laser
Značenie	Text – 8 znakov Logo - NIE Číselná rada – 6 číslic Čiarový kód – NIE
Poznámka k značeniu	Značenie Laserom umožňuje väčší počet znakov ako 8, vyšší počet znakov je na úkor veľkosti písma.
Farby	biela, šedá, žltá, oranžová, červená, modrá, zelená
Balenie	500 ks v PE sáčku, 10.000 ks v kartóne, hmotnosť kartónu 11 kg
Použitie	ističe, elektromery, rozvodné skrine, značenie ručného náradia, prepravné boxy, ATM kazety, rôzne uzávery, kontrolné body, skrutky, príruby, ventily



