

Transily do 2 kW – SMD

Typ	Skl. č.	MC	uni/bi	U_{BR} [V]	P [W]	pouzdro
SMCJ11CA	975-029	5,00	bip	12,9	1500	SMC
E SMCJ28CA SMD	975-016	8,00	bip	32,8	1500	SMC
E SMCJ33CA SMD	975-037	8,00	bip	38,7	1500	SMC
E SMCJ36CA SMD	975-026	8,00	bip	42,1	1500	SMC

Usměřňovací můstky do 10 A

Typ	Skl. č.	MC	U_{RRM} [V]	$I_{F(AV)}$ [A]	@ T_A [°C]	I_{FSM} [A]	U_{FM} [V]	@ I_F [A]	pouzdro	rozměry [mm]	vývody
B250C1500	227-004	3,00	600	1	50	30	1	1	WOM	8,85 x 5,5	drátové
B380C1500	227-012	4,50	1000	1	50	30	1	1	WOB	8,75 x 5,5	drátové
B250C1500S	227-074	17,90	600	1,5	25	50	1,1	1	RB-15S	20 x 3,5 x 11	drátové
B250C1500RD DIO	227-086	5,60	600	1,8	50	50	-	-	RS-2	19 x 3,5 x 10	drátové
B250C3000	227-053	4,50	600	2	50	50	1,1	1,5	BR-3	15,34 x 15,34 x 6,35	drátové
B250C1500F	227-005	4,50	800	2	50	50	1,1	2	RS-2	17,6 x 6,4 x 15,3	drátové
B560C2000	227-094	6,00	800	2	50	50	1,1	2	WOB	8,75 x 5,25	drátové
B380C1500F	227-049	5,00	1000	2	40	50	1,1	2	RS-2	17,6 x 6,4 x 15,3	drátové
GBU4B	227-098	20,00	100	2,8	50	200	1	4		20,8 x 3,3 x 18	drátové
B380C4000 DIO	227-082	51,00	1000	2,8	50	180	1	4	FB5D	23,5 x 5,7 x 19,3	drátové
B250C4000	227-046	9,00	600	4	50	150	1,1	4	KBL	19 x 6 x 15,75	drátové
B200C6000DR	227-103	12,00	400	6	50	200	1,1	6	BR-6	15,24 x 15,24 x 6,2	drátové
B250C5000-RS605	227-105	9,00	600	6	45	250	1	6	RS-6	23,5 x 6,85 x 19,3	drátové
B250C6000	227-047	14,00	600	6	65	175	1	6	KBU	23,2 x 6,95 x 19,3	drátové
B250C6000DR	227-056	14,50	600	6	50	200	1	3	BR-6	15,2 x 15,2 x 6,3	drátové
KBU8G	227-076	15,00	400	8	45	300	1	8	KBU	23,2 x 6,95 x 19,3	drátové
B250C8000	227-048	14,50	600	8	65	200	1	8	KBU	23,2 x 6,95 x 19,3	drátové
KBU8M	227-075	16,00	1000	8	45	300	1	8	KBU	23,2 x 6,95 x 19,3	drátové
B250C10000	227-002	22,00	600	10	50	175	1,1	5	MB-25	28,6 x 28,6 x 11,1	fastony 6,3
B250C10000DR	227-051	12,90	600	10	50	250	1,1	5	BR-8/10	19,06 x 19,06 x 6,98	drátové
B380C10000	227-060	24,00	1000	10	50	175	1,1	5	MB-25	28,6 x 28,6 x 11,1	fastony 6,3
KBPC1010WDR	227-099	16,00	1000	10	50	200	1,2	5		28,6 x 28,6 x 7,3	drátové
B250C15000DR	227-054	39,00	600	15	55	300	1,1	7,5	BR-25W	28,6 x 28,6 x 11,1	drátové

Usměřňovací můstky nad 10 A

Typ	Skl. č.	MC	U_{RRM} [V]	$I_{F(AV)}$ [A]	@ T_A [°C]	I_{FSM} [A]	U_{FM} [V]	@ I_F [A]	rozměry [mm]	vývody
B250C25000	227-006	30,00	600	25	55	400	1,1	12,5	28,6 x 28,6 x 11,1	fastony 6,3
DB25-06	227-092	129,00	600	25	50	350	1,05	12,5	24,3 x 28,5 x 10	fastony 6,3
GBJ2506	227-091	29,00	600	25	98	350	1	12,5	30 x 4,6 x 20	drátové
B380C25000	227-088	30,00	1000	25	55	300	1,1	12,5	28,6 x 28,6 x 11,1	fastony 6,3
B1000C25000	227-104	60,00	1600	25	50	270	1,2	12,5	28,6 x 28,6 x 7,3	fastony 6,3
B200C35000	227-102	30,00	400	35	55	400	1,1	17,5	28,6 x 28,6 x 11,1	fastony 6,3
B250C35000	227-008	38,50	600	35	55	400	1,1	17,5	28,6 x 28,6 x 11,1	fastony 6,3
DB35-06	227-101	149,00	600	35	50	450	1,05	17,5	28,5 x 28,5 x 10	fastony 6,3
B380C35000	227-087	39,50	1000	35	55	400	1,1	17,5	28,6 x 28,6 x 11,1	fastony 6,3
B250C50000	227-010	39,00	800	50	55	500	1,1	25	28,6 x 28,6 x 11,1	fastony 6,3
E B250C50000 DIO	227-096	120,00	800	50	50	450	1,1	25	28,6 x 28,6 x 7,3	fastony 6,3
B250C50000DR	227-093	45,00	800	50	55	500	1,2	25	28,6 x 28,6 x 11,1	drátové
B380C50000	227-089	52,00	1000	50	55	500	1,1	25	28,6 x 28,6 x 11,1	fastony 6,3
GBU12M	227-095	35,00	1000	270	25	8,4	1	12	21,5 x 3,4 x 18,2	drátové

Usměřňovací můstky – SMD

Typ	Skl. č.	MC	U_{RRM} [V]	$I_{F(AV)}$ [A]	@ T_A [°C]	I_{FSM} [A]	U_{FM} [V]	@ I_F [A]	pouzdro	rozměry [mm]
E MYS250	924-014	2,00	600	0,5	50	20	1,2	0,5		3 x 3 x 1,8
S40 SMD	924-040	5,50	80	0,8	50	40	1,2	0,8	MiniDIL	4,7 x 3,9 x 2,4
S80 SMD	924-041	6,00	160	0,8	50	40	1,2	0,8	MiniDIL	4,7 x 3,9 x 2,4
E S125	955-012	7,50	250	0,8	50	40	1,2	0,8	MiniDIL	4,7 x 3,9 x 2,4
S250 SMD	924-042	5,00	600	0,8	50	40	1,2	0,8	MiniDIL	4,7 x 3,9 x 2,4
S380 SMD	924-053	3,00	800	0,8	50	40	1,2	0,8	MiniDIL	4,7 x 3,9 x 2,4
E B250S SMD	924-057	5,00	600	1	50	40	1,1	1		8,3 x 6,4 x 3,3
B250C1000SMD	924-009	5,50	800	1	50	50	1,1	1		8,5 x 6,5 x 3,3
B380S SMD	924-072	6,00	800	1	50	40	1,1	1		8,3 x 6,4 x 3,3