

TEKUTÁ IZOLAČNÍ PÁSKA STARBRITE

Vytváří ochranný dielektrický povlak na elektrických spojích, které uzavírá před vlhkostí a brání jejich korozi.

- přílné k povrchům všech kovů, plastů, vinylu, gumy a kompozitních materiálů
- bezpečné a rychlé používání
- rychle zasychá
- fixuje šrouby svorek proti uvolnění otřesy
- výsledky testů jsou k dispozici na vyžádání

Stovky možností využití na lodích, automobilech osobních i nákladních, elektrických rozvodech v bazénech, čerpadlech, spínacích hodinách atd.

Možnosti použití:

Kalová čerpadla, venkovní elektrická vedení, čerpadla pro postřikovače, časové spínače, podzemní rozvody, armatury venkovního osvětlení, kterákoli ostatní zařízení, kde je třeba zajistit vodotěsné a spolehlivé spojení.

Přednosti:

- naprosto vodotěsné spoje
- zůstává čistá a úhledná
- výběr barev umožňuje rozlišit označení vodičů
- slouží v teplotním rozsahu -34 až +120°C
- pohlcuje vibrace, fixuje šrouby svorek proti uvolnění
- vynikající elektrická pevnost
- izolace je odolná proti UV záření
- dielektrická pevnost od 750 V/mm (vrstva 12 mm, 95% vlhkost, 35 st.C) do 1770 V/mm (vrstva 2 mm, 50% vlhkost, 23 st.C)
- velká pružnost
- standardní izolační páska má pevnost kolem 600 V/mm.
- lze aplikovat na nestandardně tvarované nebo obtížně přístupné spoje
- neloupe se ani netřepí

Návod k použití: Před použitím dobře protřepejte. Vodiče nebo svorky musejí být před nanesením izolace čisté a suché. Štětečkem nebo nakapáním naneste kapalnou izolaci na oblast spoje. Nechejte 5 minut zaschnout a má-li se dosáhnout silnější vrstvy, aplikujte kapalnou izolaci podruhé. Případné následující vrstvy pro vytvoření až extrémně silného pokrytí aplikujte vždy v pětiminutových intervalech. Izolace dokonale zaschne během 24 hodin.

Pozor: Dříve, než zahájíte instalační práce, vypněte elektrické obvody. Při práci dodržujte normy a předpisy.

Obsahuje: 7 - oxabicyclo[4.1.0] hept-3-ylmethyl; 7 - oxabicyclo[4.1.0] heptan-3-karboxylát

Výstraha: Jedná se o hořlavou kapalinu. Nepoužívejte v blízkosti topení, jiskřících přístrojů nebo otevřeného ohně. Prostředí přiměřeně větrejte. Pracujte opatrně, abyste vyloučili dlouhodobý nebo opakovaný kontakt s pokožkou. Při požití vypijte několik sklednic vody, ale NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Ihned kontaktujte lékaře. UKLÁDEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ!

Certifikace CE (67/548/EEC - 99/45/CE)

Výhradní dodavatel pro ČR: Cassiopeia Consulting, a.s., Ohradní 24B, 140 00 Praha