

## Svorky



### Křížová svorka se středovou destičkou pro 2 kruhové vodiče a páskový vodič se šírkou do 40 mm

kat. č.	319 229
rozměry vodičů	Ø 7-10 / Ø 7-10 mm Ø 7-10 / Fl 30-40 mm Fl 30-40 / Fl 30-40 mm
šrouby 4x	M8 x 30 mm
materiál šroub/matice	nerez (V4A)
materiál svorky	nerez (V4A)

Pozn.: Svorka kat. č. 319 229 je vhodná též pro slaněné vodiče a lana 35-70 mm<sup>2</sup>.



### Křížové svorky se středovou destičkou pro kruh. jímací tyč/vývod uzemnění a páskový vodič se šírkou do 30 mm

kat. č.	319 202	319 219
rozměry vodičů	Ø 16 / Ø 8-10 mm Ø 16 / Fl 30 mm	Ø 16 / Ø 8-10 mm Ø 16 / Fl 30 mm
šrouby 4x	M8 x 25 mm	M8 x 25 mm
materiál šroub/matrice	FeZn	nerez (V4A)
materiál svorky	FeZn	nerez (V4A)

Pozn.: Svorka kat. č. 319 219 je vhodná též pro slaněné vodiče a lana 50-70 / 120 mm<sup>2</sup>.



### Křížové svorky bez středové destičky pro kruhový a pásk. vodič se šírkou do 30 mm

kat. č.	318 201	318 207	318 209
rozměry vodičů	Ø 8-10 / Fl 30 mm Fl 30 / Fl 30 mm	Ø 8-10 / Fl 30 mm Fl 30 / Fl 30 mm	Ø 8-10 / Fl 30 mm Fl 30 / Fl 30 mm
šrouby 4x	M8 x 25 mm	M8 x 25 mm	M8 x 25 mm
materiál šroub/matrice	FeZn	nerez (V4A)	nerez (V4A)
materiál svorky	FeZn	Cu	nerez (V4A)

Pozn.: Svorka kat. č. 318 207 a 318 209 je vhodná též pro slaněné vodiče a lana 50-70 mm<sup>2</sup>.



### Křížové svorky bez středové destičky pro 2 kruhové vodiče a páskový vodič se šírkou do 30 mm

kat. č.	318 251	318 219
rozměry vodičů	Ø 16 / Ø 8-10 mm Ø 16 / Fl 30 mm	Ø 16 / Ø 8-10 mm Ø 16 / Fl 30 mm
šrouby 4x	M8 x 25 mm	M8 x 25 mm
materiál šroub/matrice	FeZn	nerez (V4A)
materiál svorky	FeZn	nerez (V4A)

Pozn.: Svorka kat. č. 319 219 je vhodná též pro slaněné vodiče a lana 50-70 / 120 mm<sup>2</sup>.



### Křížové svorky bez středové destičky pro 2 páskové vodiče se šírkou do 30 mm

kat. č.	318 033	318 233
rozměry vodičů	Fl 30 / Fl 30 mm	Fl 30 / Fl 30 mm
šrouby 4x	M8 x 25 mm	M8 x 25 mm
materiál šroub/matrice	FeZn	nerez (V4A)
materiál svorky	FeZn	nerez (V4A)

### Křížová svorka bez středové destičky pro 2 páskové vodiče se šírkou do 40 mm

kat. č.	320 044
rozměry vodičů	Fl 30-40 / Fl 30-40 mm
šrouby 4x	M8 x 25 mm, FeZn
materiál svorky	FeZn

### Křížová svorka bez středové destičky pro kruh. jímací tyč/vývod uzemnění a páskový vodič se šírkou do 30 mm

kat. č.	318 252
rozměry vodičů	Ø 16 / Ø 8-10 mm Ø 16 / Fl 30 mm
šrouby 4x	M8 x 25 mm, FeZn
materiál svorky	FeZn

## Svorky

### Svorky SV pro spoje nad zemí a v zemi



Univerzální svorka pro křížové, paralelní a souosé spojení kruhových a páskových vodičů nad zemí a v zemi.

Konstrukce se 2 vratovými šrouby M10 x 35 mm s plochou půlkulatou hlavou a maticí.



### Svorky SV pro kruhový a páskový vodič

kat. č.	308 220	308 229	308 320	308 329
rozměry vodičů (mm)	Ø 7-10/Ø 7-10 Ø 7-10/Fl 30 Fl 30/Fl 30	Ø 7-10/Ø 7-10 Ø 7-10/Fl 30 Fl 30/Fl 30	Ø 7-10/Ø 7-10 Ø 7-10/Fl 30-40 Fl 30-40/Fl 30-40	Ø 7-10/Ø 7-10 Ø 7-10/Fl 30-40 Fl 30-40/Fl 30-40
materiál svorky	FeZn	nerez (V4A)	FeZn	nerez (V4A)

### Svorka SV pro páskový a kruhový vodič

kat. č.	308 249
rozměry vodičů	Fl 30 / Ø 7-10 mm
materiál svorky	nerez (V4A)

1.4571 / 1.4404 / 1.4401



### Svorky SV pro 2 páskové vodiče

kat. č.	308 230	308 239
rozměry vodičů	Fl 30 / Fl 30 mm	Fl 30 / Fl 30 mm
materiál svorky	FeZn	nerez (V4A)

1.4571 / 1.4404 / 1.4401



### Svorka SV pro jímací tyč/vývod uzemnění a pro kruhový nebo páskový vodič

kat. č.	308 330
rozměry tyče/vodiče	Ø 16 / Ø 7-10 mm Ø 16 / Fl 30-40 mm
materiál svorky	FeZn

FeZn



### Svorky SVP pro spoje nad zemí a v zemi

Univerzální svorka pro křížové, paralelní a souosé spojení kruhových a páskových vodičů nad zemí a v zemi. Konstrukce se 2 šrouby M8 x 25 mm se šestihranou hlavou a maticí. Při montáži není nutné sundávat šrouby.

### Svorka SVP bez středové destičky

kat. č.	308 060
rozměry vodičů	Ø 8-10 / Ø 8-10 mm Ø 8-10 / Fl 30 mm Fl 30 / Fl 30 mm
materiál svorky	FeZn

FeZn



### Svorka SVP se středovou destičkou s drážkou

kat. č.	308 070
rozměry vodičů	Ø 8-10 / Ø 8-10 mm Ø 8-10 / Fl 30 mm Fl 30 / Fl 30 mm
materiál svorky	FeZn

FeZn