

Jistič Reflex iC60 s integrovaným řízením

• Jistič Reflex iC60 s integrovaným řízením

• Jistič Reflex iC60 s integrovaným řízením

• Jistič Reflex iC60 s integrovaným řízením

• Jistič Reflex iC60 s integrovaným řízením

• Jistič Reflex iC60 s integrovaným řízením

Řešení „vše v jednom“



Reflex iC60



iSD



Jistič



Stykač



iOF



Relé
rozhraní

Efektivní provoz

Ochrana životního prostředí

- Nižší spotřeba energie
- Snížení teploty v rozváděči

Příklad:

Řízení osvětlení v supermarketu

- 15 spínacích zařízení (2P, 25 A)
- Osvětlení 14/24 hodin, 6/7 dní

Reflex iC60



0,4 kWh/rok

iCT



177 rokWh/

Přehled nabídky

Jmenovitý proud

10 A, 16 A, 25 A, 40 A,
63 A...

Vypínací schopnost

- Reflex iC60N: 10 kA
- Reflex iC60H: 15 kA

Vypínací charakteristiky

B, C, D

Řídicí napětí

- 230 V AC
- 230 V AC + 24 V DC

Kompatibilita

- Chráničová spoušť
Vigi iC60
- Příslušenství



2 póly



3 póly



4 póly