

TYP WSM - IP66 – JEDNOKŘÍDLÉ



Certifikáty:



Materiál skříně: Ohýbaná a svařovaná konstrukce z ocelového plechu tloušťky 1,2 mm (do velikosti rozvaděče 600 x 500 mm) a 1,4 mm (od velikosti rozvaděče 600 x 500 do 1000 x 600 mm). Speciálně profilovaný lem zabraňující pronikání vody a vysoký stupeň krytí. Barva RAL 7035 nanášená práškovou technologií.

Dveře: Vyrobené z ocelového plechu tloušťky: 1,2 mm do velikosti 600 x 400 mm
1,4 mm od velikosti 600 x 500 do 1000 x 600 mm
1,8 mm od velikosti 1000 x 800 mm

Úhel otevření dveří 130°. Možno zaměnit pravé a levé otevírání. Od velikosti 600 x 400 mm jsou na dveřích umístěny odnímatelné nosníky pro montáž těžších zařízení. Lité polyuretanové těsnění po celém obvodu zajišťuje stupeň krytí IP 66. Zemnicí body. Možno dodat jako náhradní díl – objednáč číslo WSMTxxxx (výška x šířka).

Zámek: Standardně dodávaný Doppelbart 3 mm. Jeden zámek do výšky 500 mm, dva zámky od výšky 600 do 800 mm a 3 bodový rozvorový zámek od výšky 1000 mm. Možnost montáže jiných typů zámků.

Montážní deska: Součástí dodávky. Vyrobená z pozinkovaného ocelového plechu tloušťky 2,5 mm. Na montážní desce jsou předznačeny body s rozestupem 10 mm pro jednodušší rozměrování při montáži prvků. Uchycení v rozvaděči do základní polohy maticemi M8. Možnost hloubkového nastavení montážní desky pomocí samostatného příslušenství.

Příruba: Umístěná v dolní (horní) části rozvaděče umožňuje snadný průchod kabelů do rozvaděče. Těsnění pomocí polyuretanového pěnového těsnění.

Stupeň krytí: IP 66 / Nema 4, 12, 13, pro venkovní použití doplnit o stříšku proti dešti WSMDxxxx.

Dodávka skříně standardně obsahuje: montážní desku, přírubu (příruby), nylonové zásepky montážních otvorů.

Upozornění: Všechny rozměry jsou udávány v mm.

SYSTÉM OBJEDNACÍCH ČÍSEL SKŘÍNÍ DO VÝŠKY 800 MM

W S M

výška

šířka

hloubka

- 0 standardní s montážní deskou
- 2 s dvoukřídlymi dveřmi a montážní deskou
- 4 s prosklenými dveřmi a montážní deskou

SYSTÉM OBJEDNACÍCH ČÍSEL JEDNOKŘÍDLÝCH SKŘÍNÍ OD VÝŠKY 1000 MM

W S M

výška

šířka

hloubka

- 0 standardní s montážní deskou
- 2 s dvoukřídlymi dveřmi a montážní deskou
- 4 s prosklenými dveřmi a montážní deskou

JEDNOKŘÍDLÉ

