

# Hlavní odbočovací svorkovnice 25 mm<sup>2</sup>

ochrana proti dotyku prstem  
IP 20, s rychloupínáním

18

114-12510000-00

114-12510600-00

114-12520000-00

114-12526700-00

114-12530000-00

114-12536700-00

114-12540000-00

114-12550000-00

114-12556700-00

- jmenovitý průřez 25 mm<sup>2</sup>, 400 V
- univerzální rychloupínání vodorovně i svisle na montážní lištu 35 mm (DIN) (obj. č. 114-125100 - jmenovitá montáž)
- izolační těleso z polyamidu s vysokou odolností proti plazivým proudům, barva: šedá RAL 7035
- kontakty z MS 58, upevňovací šrouby z oceli, galvanicky zinkované s hlavou „Pozi Drive – kombinovaná drážka“

Obj. č.	Barva	Počet pólů	Provedení průřez 1 mm <sup>2</sup> ] c	Hmotnost 100 kusů [ ks] ca. [kg]	Balení
114-12510000-00	šedá	1	4 svorky 1,5 – 25 mm <sup>2</sup>	6,00	4/100
114-12510600-00	zelená	1	4 svorky 1,5 – 25 mm <sup>2</sup>	6,00	4/100
114-12510700-00	modrá	1	4 svorky 1,5 – 25 mm <sup>2</sup>	6,00	4/100
114-12310000-00	šedá	1	8 svorky 1,5 – 25 mm <sup>2</sup>	12,00	4/100
114-12520000-00	šedá	2	4 svorky 1,5 – 25 mm <sup>2</sup> na pól	11,80	4/100
114-12526700-00	modrá zelená	2	4 svorky 1,5 – 25 mm <sup>2</sup> na pól	11,80	4/100
114-12530000-00	šedá	3	4 svorky 1,5 – 25 mm <sup>2</sup> na pól	17,50	2/50
114-12536700-00	šedá modrá zelená	3	4 svorky 1,5 – 25 mm <sup>2</sup> na pól	17,50	2/50
114-12540000-00	šedá	4	4 svorky 1,5 – 25 mm <sup>2</sup> na pól	23,30	2/50
114-12350000-00	šedá	4	3 póly se svorkami 1,5 – 25 mm <sup>2</sup> 1 pól s svorkami 1,5 – 25 mm <sup>2</sup>	44,00	2/50
114-12550000-00	šedá	5	4 svorky 1,5 – 25 mm <sup>2</sup> na pól	29,00	1/25
114-12556700-00	šedá modrá zelená	5	4 svorky 1,5 – 25 mm <sup>2</sup> na pól	29,00	1/25

\* Zulassung beantragt