




Zařízení pro restart, 220-240VAC, 4HP

Typ Z-FW-LP
Catalog No. 248296
Alternate Catalog No. Z-FW-LP



Dodavatelský program

Základní funkce			příslušenství pro instalační jistič příslušenství pro proudový chránič
Základní funkční příslušenství			Restartovací zařízení
Použití			Spínací přístroje pro průmyslové použití a účelové stavby
Sortiment			Příslušenství
Side mounting			for fitting on right to: CLS6, PFIM, PFHM-4p, dRCM, Z-A40, PFR, Z-MS
Značka zapojení			

Technická data

Elektrický

Rozsah pracovního napětí		V	
V AC			220 ... 240
Jmenovitá frekvence	f	Hz	50/60
Test module (0.5 space unit) for remote testing of residual-current devices			Z-FW...
Reléový výstup pro alarm, 250 V AC, bez potenciálu		A	5
Funkce			Automatic restart
Function selector			Automatic, 5 x OFF/RESET

Mechanický

Standardní přední rozměry		mm	45
Výška krabice		mm	80
Mounting width		mm	70
Montáž			Rychloupínací systém se 2 západkovými polohami na montážní liště DIN ČSN EN 60715
Stupeň krytí			
vestavěné			IP40
Svorková ochrana			Protection against electric shock to A3, ÖVE-EN 6
Svorky			Lift terminals
Svorkové výkony		mm ²	
Jednožilový		mm ²	2 x 1.5 1 x 2.5
s jemnými drátky		mm ²	2 x 1.5 1 x 2.5

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Jmenovitý proud k údajům ztrátového výkonu	I _n	A	0
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu	P _{vid}	W	0
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu	P _{vid}	W	0
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu	P _{vs}	W	1.5
Přenosová rychlost ztrátového výkonu	P _{ve}	W	0
Provozní teplota okolí min.		°C	-25
Provozní teplota okolí max.		°C	40
			0

Technická data podle ETIM 7.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Auxiliary device for distribution board devices (EC001286)

Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalací zařízení, přístroj / Komponenta ochranného snímace / Pomocný kontakt, signalizační kontakt (ecI@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])

Device fitting		Universal
Additional equipment		Monitoring unit with automatic reclosing
Attached at delivery		No
Assembly width (TE)		4
Number of contacts as normally open contact		0
Number of contacts as normally closed contact		0
Number of contacts as change-over contact		0
Number of fault-signal switches		0
Rated switch current	A	0
Rated voltage	V	230
Voltage type for actuating		AC
With auto test for earth leakage function		No
Suitable for max. number of poles main contact unit (total)		0
Suitable for max. current main contact unit	A	0

Rozměry

